

## TSP-5334

4+4 Zone Hırsız Alarm Paneli,  
Dahili Ethernet/Network

## TSP-5208N

8+8 Zone Hırsız Alarm Paneli,  
Dahili Ethernet/Network



### TEKNİM PARS SERİSİ



Teknim Pars Serisi Alarm Sistemlerinin yeni üyeleri olan ethernet girişli alarm panelleri, gelinen teknoloji ile sim kart maliyetlerine katlanmak istemeyen kullanıcılar için TEKNİM ALARM MOBİL UYGULAMASINI var olan internetleri üzerinden ÜCRETSİZ bir şekilde kullanım imkanı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Alarm haber alma merkezleri (AHM) ile hızlı, sürekli ve kesintisiz bir şekilde iletişim sağlar. Ethernet üzerinden internete çıkarak AHM ile haberleşmesi sayesinde hem karasal hat alt yapıları kaynaklı iletişim problemlerinin önüne geçilmiş olur hem de iletişim için ayrı bir bedel ödenmesine gerek kalmadan güvenli bir şekilde haberleşme sağlar.

Haberleşme merkezi aboneliğine ücret ödemek istemeyen kullanıcıların ücretsiz TEKNİM ALARM MOBİL UYGULAMASI sayesinde alarm sistemini anlık olarak takip ve kontrol edebildiğini sağlar. Mobil uygulama üzerinden alarmı kurma çözme, sınırsız olay geçmişini inceleyebilme başta olmak üzere bir çok özelliği ücretsiz olarak kullanım imkanı olur. Özellikle küçük işletmelerin çok önemseydiği ve genellikle bunun için ek ücretler ödendiği kuruldu çözüldü bilgilerini yani işyerinin açılış kapanış saat takibini bildirim ile alabilmesine de olanak sağlar. Bununla birlikte hangi durumların anlık bildirim olarak alınacağı seçilebilir. Örneğin zon arızası, akü bitiyor uyarısı, akü arızası, bypass, programa girildi-çıkıldı vb. bir çok olayı kullanıcı anlık bildirim olarak alabilir ve sistemin yıllarca sağlıklı bir şekilde çalıştığının takibini yapabilir.

Ethernet/network girişli alarm panelleri yüksek güvenlik ihtiyaçlarını da yedekli çalışma özellikleri ile karşılayabilir. Sabotaj veya internet kaynaklı network haberleşmesinin kesilme ihtimaline karşılık ek olarak kullanılacak GSM/GPRS modülü veya sabit hat modülü ile yedekli olarak çalışarak olabilecek haberleşme kesintilerinin de önüne geçilebilir. Sistemlerden çok daha hızlı, güvenli ve kararlı bir haberleşme sağlamaktadır.

### GENEL ÖZELLİKLER

- Dahili Network/Ethernet Modülü
- 4+4 / 8+8 Programlanabilir Zone
- 1x Programlanabilir çıkış (PGM)
- 10x Kullanıcı Şifresi
- 256x Olay Hafızası
- 2 Farklı Alarm Haber Alma Merkezi Desteği (Ademco Contact ID, SIA)
- Her bir AHM için 2 Farklı AHM Numarası Desteği
- 4x Partition Desteği, 4 Farklı Keypad Tanımlayabilme
- Bypass Özelliği
- 2 Adet Haftalık Programlanabilir Zamanlayıcı ile Görev Tanımlama
- Kullanıcı Yetki Kısıtlama
- Mobil Uygulama Desteği (Android ve IOS)

Diğer Teknim Pars Serisi panellerde olduğu gibi son teknoloji komponentlerle tasarlanmış donanımı ve Teknim mühendisleri tarafından geliştirilmiş güvenli yazılımı ile son kullanıcıların güvenlik ihtiyaçlarına ekonomik ve kararlı bir şekilde cevap verir.

Teknim Pars Serisi Alarm Sistemlerinde panel ve keypad arasındaki haberleşmeyi sağlayan RS-485 tabanlı geliştirilmiş haberleşme protokolü sayesinde uzun mesafelerde bile klasik sistemlerden çok daha hızlı, güvenli ve kararlı bir haberleşme sağlamaktadır.

Yüksek teknoloji ürünler olarak kabul edilen Teknim Pars Serisi Alarm Sistemleri, yüksek gerilim, akım vb sistemin çalışmasına engel olabilecek çevresel faktörlere karşı donanım üzerinde bölüm bölüm ayrılmış gelişmiş koruma devrelerine sahiptir. Bu sayede sistemin yıllarca bozulmadan, kararlı bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

Akü ömrünü uzatan teknolojisi sayesinde sıcaklık, gerilim seviyesi, akım seviyesi gibi birçok parametreyi ölçümlüyor, belirli zamanlarda şarj ve deşarj yaparak akünün uzun ömürlü ve kararlı bir şekilde çalışmasını sağlar.



## TSP-5334

4+4 Zone Hırsız Alarm Paneli,  
Dahili Ethernet/Network

## TSP-5208N

8+8 Zone Hırsız Alarm Paneli,  
Dahili Ethernet/Network



### TEKNİM PARS SERİSİ

| Teknik Özellikler                                    | TSP-5334              | TSP-5208N                        |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| Standart Zone Sayısı                                 | 4                     | 8                                |
| Maksimum Zone Sayısı                                 | 8 (Zone Çiftleme ile) | 16 (Zone Çiftleme ile)           |
| Partition  |                       | 4                                |
| Olay Hafızası  |                       | 256                              |
| Kullanıcı Şifresi                                    |                       | 10                               |
| Ayarlanabilir Siren Çalma Dakikası                   |                       | 2-255dk                          |
| <b>Elektriksel</b>                                   |                       |                                  |
| Çalışma Gerilimi ve Frekansı                         |                       | 220VAC – 50Hz                    |
| Akü  |                       | 12V-7Ah                          |
| Siren Çıkışı   |                       | 1x 500mA                         |
| AUX Çıkışı   |                       | 1x 750mA                         |
| PGM  |                       | 1x 500mA (NO/NC)                 |
| <b>Genel Özellikler</b>                              |                       |                                  |
| Desteklenen keypad Modelleri                         |                       | TSK-5710                         |
| Desteklenen Keypad Sayısı                            |                       | 4                                |
| Kısmi Kurulum (Partition)                            |                       | VAR                              |
| Zone Tipi Seçimi (NO-NC)                             |                       | VAR                              |
| Tehdit Şifresi                                       |                       | VAR                              |
| Zaman Ayarlı / Hareketsiz Bölüm Otomatik Kurma Çözme |                       | VAR                              |
| Key Zone Özelliği                                    |                       | VAR                              |
| Mobil Uygulama Desteği                               |                       | VAR                              |
| Kullanıcı Telefon Araması                            |                       | 6 (Opsiyonel GSM/GPRS Modül ile) |
| SMS Atabilme   |                       | 6 (Opsiyonel GSM/GPRS Modül ile) |
| AHM Sayısı   |                       | 2                                |
| Haberleşme Formatı                                   |                       | Ademco Contact ID, SIA DC-03     |
| <b>Mekaniksel</b>                                    |                       |                                  |
| Ağırlık  |                       | 1690gr                           |
| Boyutlar   |                       | 300x260x39/95mm                  |
| <b>Çevresel</b>                                      |                       |                                  |
| Çalışma Sıcaklığı                                    |                       | -20°C ~ +70°C                    |
| Nem  |                       | 0 ... % 90rH                     |

